

Индикаторы часового типа 1ИЧС, 2ИЧС ГОСТ 577-68: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- ГОСТ: **ГОСТ 577-68**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Индикатор 1ИЧС**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **1775-63**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧС, 2ИЧС ГОСТ 577-68

Цена деления, мм	0,1 с рычагом 1:10 (1ИЧС); 0,01 (2ИЧС)
Предел измерений, мм	0,5
Допускаемая погрешность показаний в пределах, мм:	
0,1мм на любом участке шкалы	0,006
1мм на любом участке шкалы	0,01
Всего предела измерения	0,016
Вариация показаний, мм, не более	0,003
Наибольшее измерительное усилие, гс (н)	150 (1,5)
Колебание измерительного усилия при прямом или обратном ходе, гс (н)	60 (0,6)
Габаритные размеры, мм	124x88x27
Масса, кг	0,325

Пример обозначения: Индикатор часового типа 1ИЧС.

ОПИСАНИЕ: ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧС, 2ИЧС ГОСТ 577-68

Индикаторы данного типа отличаются от обычных увеличенной шкалой и предназначены для комплектации станков ЗА423 и ХШ-132. Большой интервал делений и широкие четкие штрихи циферблата облегчают отсчет показаний. Механизм индикатора частично закрыт от проникновения охлаждающих жидкостей, масла и пыли, что позволяет использовать индикаторы для измерений непосредственно на станках. По схеме действия индикаторы аналогичны индикаторам типа ИЧ.