

Линейки поверочные с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения тип ШП
ГОСТ 8026-92: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2022**
- ГОСТ: **ГОСТ 8026-92**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Линейка поверочная ШП-630 кл. 1**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **3599-00**
- Оценка товара: **5**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ С ШИРОКОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТИП ШП ГОСТ 8026-92

Типоразмер		Размеры, мм	Масса, кг	Допускаемые отклонения, мкм					
				от плоскостности		от параллельности		от перпендикулярности	
				Класс точности					
			1	2	1	2	1	2	
ШП-400		400x40x6	0,8	6	10	10	16	40	40
ШП-630		630x50x10	2,5	10	16	16	25	40	40

Пример обозначения: **Линейка поверочная типа ШП-630, класс точности 1.**

ОПИСАНИЕ: ЛИНЕЙКИ ПОВЕРОЧНЫЕ С ШИРОКОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТИП ШП ГОСТ 8026-92

Линейка поверочная предназначена для контроля плоскостности столов, станин и др. Кроме того, используется для контроля при монтажных работах и сборке машин и агрегатов. Линейка поверочная изготавливается из закаленной инструментальной стали.