

Скобы настольные модели БВ-3152, ЕВ-3153: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- Гарантия: **1 год**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОБЫ НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БВ-3152, ЕВ-3153

Параметры	Типоразмер							
	БВ-3152-40	БВ-3152-80	БВ-3152-125	БВ-3152-200	БВ-3153-40	БВ-3153-80	БВ-3153-125	БВ-3153-200
	2,5-40	10-80	35-125	125-200	2,5-40	10-80	35-125	125-200
Метод измерения	Индуктивный				Пневматический			
Измерительное усилие на губках, гс(н):								
для гладких поверхностей дляпрерывистых поверхностей	600±±100(5,9±±1) 1000±±100(9,8±±1)							
Габаритные размеры, мм	115x112x25	115x112x25	132x112x25	132x112x25	154x158x25	154x158x25	194x238x25	194x238x25
Масса, кг	1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0

Пример обозначения: Скоба настольная индуктивная модели БВ-3152 для диаметров контролируемых изделий от 2,5 до 40мм. БВ-3152 40.

ОПИСАНИЕ: СКОБЫ НАСТОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БВ-3152, ЕВ-3153

Скобы предназначены для контроля валов с гладкой и прерывистой поверхностью в процессе наружного шлифования на круглошлифовальных станках. Скобы включаются в комплект приборов, оснащенных отсчетно-командным устройством.