

Индикаторы часового типа 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- ГОСТ: **ГОСТ 577-68**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Индикатор 1ИЧТ**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **36896-08**
- Оценка товара: **4.9**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68

Цена деления шкалы, мм	0,01
Общее перемещение измерительного стержня, мм	8-9
Основная погрешность прямого хода индикатора в пределах, мм:	0,01
рабочего участка шкалы при поверке через каждые 0,05мм	0,005
нормированного участка шкалы при поверке через каждые 0,02мм	0,003
Измерительное усилие, гс	120-200
Габаритные размеры, мм	122x102x42
Масса, кг	0,59

Пример обозначения: Индикатор часового типа 1ИЧТ.

ОПИСАНИЕ: ИНДИКАТОРЫ ЧАСОВОГО ТИПА 1ИЧТ, 2ИЧТ ГОСТ 577-68

Индикаторы типов 1ИЧТ и 2ИЧТ применяются соответственно с приборами ТК и ТК-2 и предназначены для измерения разности глубин отпечатков, произведенных вдавливанием алмазного конуса в испытываемый материал при предварительной и основной нагрузках.