

Кольца установочные моделей 928 и 930 к приборам для измерений диаметров отверстий  
ТУ 3943-003-05748542-05: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2017**
- ГОСТ: **ТУ 3943-003-05748542-05**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Кольца установочные модель 928**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **31497-06**
- Оценка товара: **4.9**

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬЦА УСТАНОВОЧНЫЕ МОДЕЛЕЙ 928 И 930 К ПРИБОРАМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДИАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ ТУ 3943-003-05748542-05

| Диапазон диаметров колец, мм | Пределы допускаемых отклонений диаметра отверстий (±), мкм |     |     | Непостоянство диаметра в продольном сечении, мкм |     |   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----|---|
|                              | Классы точности                                            |     |     |                                                  |     |   |
|                              | 3                                                          | 4   | 5   | 3                                                | 4   | 5 |
| 6-10                         | 1,3                                                        | 3   | 4,5 | 1                                                | 2,5 | 4 |
| 10-18                        | 1,5                                                        | 4   | 5,5 | 1,2                                              | 3   | 5 |
| 18-30                        | 2                                                          | 4,5 | 6,5 | 1,5                                              | 4   | 6 |
| 30-50                        | 2                                                          | 5,5 | 8   | 1,5                                              | 4   | 7 |
| 50-80                        | 2,5                                                        | 6,5 | 9,5 | 2                                                | 5   | 8 |
| 80-120                       | 3                                                          | 7,5 | -   | 2,5                                              | 6   | - |
| 120-160                      | 4                                                          | 9   | -   | 3,5                                              | 8   | - |

| Комплект | Номинальные диаметры отверстия кольца, мм                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 928.2    | 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10                                  |
| 928.3    | 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18                             |
| 928.4    | 18; 19; 20; 21; 22; 24 ;25; 26; 28; 30; 32; 34; 36, 38, 40, 42; 45; 48; 50 |
| 930.1    | 50; 53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100                        |
| 930.2    | 105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160                                     |

Пример обозначения: Кольца установочные модели 928-3.

ОПИСАНИЕ: КОЛЬЦА УСТАНОВОЧНЫЕ МОДЕЛЕЙ 928 И 930 К ПРИБОРАМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДИАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ ТУ 3943-003-05748542-05

Кольца установочные моделей 928 и 930 к приборам для измерений диаметров отверстий.

Кольца установочные к приборам для измерений диаметров отверстий, модели 928 и 930, предназначены для установки и настройки на требуемый размер приборов для измерений диаметров отверстий, а также для поверки по ним других колец и измерительных приборов. Применяются в лабораторных условиях на предприятиях машиностроения и приборостроения. Кольца установочные представляют собой цилиндрические детали с отверстием определенного диаметра d, формирующим измерительную (рабочую) поверхность, по которой контактируют измерительные наконечники проверяемого прибора.

Кольца изготавливаются комплектами. Кольца модели 928 комплектуются в три набора из колец с номинальными диаметрами в диапазоне от 6 до 10 мм (комплект 928.2), от 10 до 18 мм (комплект 928.3), от 18 до 50 мм (комплект 928.4), кольца модели 930 – в два набора из колец с номинальными диаметрами в диапазоне от 50 до 100 мм (комплект 930.1), от 105 до 160 мм (комплект 930.2).