

Микрометр со вставками для измерения метрических и дюймовых резьб тип МВМ ГОСТ 4380-93: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2024**
- ГОСТ: **ГОСТ 4380-93**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Микрометр со вставками МВМ 25**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **438-05**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМЕТР СО ВСТАВКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ И ДЮЙМОВЫХ РЕЗЬБ ТИП МВМ ГОСТ 4380-93

| Обозначение | Диапазон измерений, мм | Вставки для метрической резьбы с шагом (пределами шагов), мм | Число пар вставок | Габаритные размеры, мм |
|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| МВМ 25 | 0-25 | 0,4-0,45*-под заказ; 0,5-0,6; 0,7-0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 | 10 | 157x69x22 |
| МВМ 50 | 25-50 | 0,7-0,8; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 9 | 182x74x22 |
| МВМ 75 | 50-75 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 5,5; 6 | 8 | 207x85x22 |
| МВМ 100 | 75-100 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 6 | 232x104x22 |
| МВМ 125 | 100-125 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 6 | 266x144x22 |
| МВМ 150 | 125-150 | 1; 1,5; 2; 3; 4; 6 | 6 | 291x163x22 |
| МВМ 175 | 150-175 | 2; 3; 4; 6 | 4 | 316x176x22 |
| МВМ 200 | 175-200 | 3; 4; 6 | 3 | 341x196x22 |
| МВМ 225 | 200-225 | 3; 4; 6 | 3 | 372x214x22 |
| МВМ 250 | 225-250 | 3; 4; 6 | 3 | 396x239x22 |
| МВМ 275 | 250-275 | 3; 4; 6 | 3 | 420x254x22 |
| МВМ 300 | 275-300 | 3; 4; 6 | 3 | 445x266x22 |
| МВМ 325 | 300-325 | 3; 4; 6 | 3 | 466x274x22 |
| МВМ 350 | 325-350 | 3; 4; 6 | 3 | 491x292x22 |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| Шаг метрической резьбы, мм | 0,4-0,45 0,5-0,6 0,7-0,8 | 1; 1,25; 1,5; 1,75 | 2; 2,5 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 |
| Шаг трубной резьбы, мм (дюймовой - число ниток на длине 25,4 мм) | 0,907 (28-24) | 1,337 (20-16) 1,814 (14-11) | 2,309-(10-8) | -(7-5) -(4,5-3) |
| Цена деления, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Пример обозначения: Микрометр со вставками типа МВМ-100.

ОПИСАНИЕ: МИКРОМЕТР СО ВСТАВКАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТРИЧЕСКИХ И ДЮЙМОВЫХ РЕЗЬБ ТИП МВМ ГОСТ 4380-93

Микрометр предназначен для измерения среднего диаметра метрических резьб с углом профиля 60°, а также дюймовых и трубных с углом профиля 55°. Микрометр состоит из скобы, с одной стороны которой смонтирована микрометрическая головка, несущая на конце микрометрического винта измерительную коническую вставку, а с другой стороны - пятка, перемещающаяся поступательно и несущая измерительную призматическую вставку. Микрометр поставляется с набором вставок и с установочной мерой (с углом профиля 60 и 55°), соответствующей нижнему пределу измерения данным микрометром. Отдельно по заказам поставляются запасные вставки для метрических дюймовых и трубных резьб.

