

Микрометр трубный тип МТ ГОСТ 6507-90: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2024**
- ГОСТ: **ГОСТ 6507-90**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Микрометр трубный МТ 25 кл.1**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **52157-12**
- Оценка товара: **5**

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОМЕТР ТРУБНЫЙ ТИП МТ ГОСТ 6507-90

Модификация	МТ 25	
Диапазон измерений, мм	От 0 до 25	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности микрометра с отсчетом показаний по шкалам стебля и барабана, мкм	1 кл	±± 2,0
	2 кл	±± 4,0
Допуск плоскостности измерительных поверхностей микрометра, мкм	1 кл	0,6
	2 кл	0,9
Допускаемое изменение показаний микрометра от изгиба скобы при усилии 10 Н	2,0	
Измерительное усилие, Н	От 3 до 7	
Измерительное перемещение микровинта, мм	25	
Шаг микровинта, мм	0,5	
Вылет скобы, мм	17,0	
Габаритные размеры, мм	126××23××68	
Масса, кг	0,300	

Пример обозначения: Микрометр трубный типа МТ-25 кл. 1.

ОПИСАНИЕ: МИКРОМЕТР ТРУБНЫЙ ТИП МТ ГОСТ 6507-90

Микрометр предназначен для измерения толщины стенок труб с внутренним диаметром 12 мм и более. Микрометр состоит из следующих основных деталей: скобы, пятки, микрометрического винта, стопорной гайки, стебля, барабана и фрикциона.