# Наборы щупов ТУ 2-034-225-87: Технические характеристики



- Оценка товара: **4.9**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРЫ ЩУПОВ ТУ 2-034-225-87

| Номер набора | Номинальная толщина щупов, мм | Количество щупов в наборе |
|---|---|---|
| 1 | 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1 | 9 |
| 2 | 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 | 17 |
| 3 | 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,85; 0,9; 0,95; 1 | 10 |
| 4 | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 | 10 |

**Пример обозначения  набора щупов с пластинами от 0,1 до 1 мм: Набор щупов № 4.**

## ОПИСАНИЕ: НАБОРЫ ЩУПОВ ТУ 2-034-225-87

Пластины-щупы предназначены для проверки величин зазоров между поверхностями. Пластины-щупы выпускаются по второму классу точности и комплектуются в четыре набора. Конструкция обоймы набора обеспечивает возможность свободной замены любой пластины, а также регулирования плавности вращения пластин на оси. Обоймы имеют никелевое антикоррозионное покрытие. Твердость рабочих поверхностей щупов не ниже: Н100 450 кгс/мм2 по для щупов толщиной до 0,1мм; 1мм-520 кгс/мм2 ля щупов толщиной свыше 0,1 до 0,3мм; HV 520. Для щупов толщиной свыше 0,3 до 0,5мм; НУ 395 для щупов толщиной свыше 0,5мм. По требованию заказчика изготовляются также отдельные пластины-щупы длиной 100 и 200 мм.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов, оснастки и оборудования. © 2009-2026