


Принадлежности к индикаторам часового и рычажно-зубчатого типов (расширенный набор) тип ПРИ-1П ТУ 2-034-468-75: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2024**
- ГОСТ: **ТУ 2-034-468-75**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Принадлежности к индикатору ПРИ-1П**
- Оценка товара: **5**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНДИКАТОРАМ ЧАСОВОГО И РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОГО ТИПОВ (РАСШИРЕННЫЙ НАБОР) ТИП ПРИ-1П ТУ 2-034-468-75

Длина плеч прямого рычага, мм	50
Длина плеч углового рычага, мм	50
Диаметр зажимаемого в струбцине вала, мм:	
наименьший	30
наибольший	70
Диаметр вала, проверяемого в призме комбинированной стойки, мм:	
наименьший	10
наибольший	70
Высота стойки, мм, не менее	150
Цена деления индикатора, мм	0,01
Габаритные размеры футляра, мм	442x237x108
Масса принадлежностей, кг	7,4

Принадлежности (состав набора)	ПРИ-1П
Прямой рычаг	1
Угловой рычаг	1
Струбцина с мягкими накладками и горизонтальным стержнем микроподачи	1
Стойка	1
Державка прямоугольная со стержнем	1
Стойка комбинированная	1
Футляр	1

Пример обозначения: Принадлежности к индикаторам (расширенный набор) типа ПРИ-1П.

ОПИСАНИЕ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ИНДИКАТОРАМ ЧАСОВОГО И РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОГО ТИПОВ (РАСШИРЕННЫЙ НАБОР) ТИП ПРИ-1П ТУ 2-034-468-75

Набор принадлежностей предназначен для проверки правильности вращения (биения) наружных и внутренних поверхностей, для контроля деталей при их обработке и поверке на станках, при монтажных и слесарно-сборочных работах. Наличие в наборе специальных рычагов и специальных зажимных устройств позволяет приспособлять принадлежности к самым разнообразным случаям контрольно-проверочных работ. Для установки на плоские поверхности применяются стойки и стойки комбинированные, а на валы - струбцины. Горизонтальный стержень снабжен микроподачей, что обеспечивает точную настройку индикатора. Прямой и угловой рычаги применяются для проверки отверстий, пазов и других мест, проверка которых обычными методами затруднена. В комплект набора входят стойка, прямой рычаг, угловой

рычаг, струбцина с мягкими накладками, стержень горизонтальный с микроподачей, державка прямоугольная со стержнем, стойка комбинированная, индикатор часового типа ИЧ-10 класса I ГОСТ 577-68, индикатор рычажно-зубчатого типа ИРБ ГОСТ 5584-61 и футляр.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов,
оснастки и оборудования. © 2009-2020