

Принадлежности к рычажно-зубчатому индикатору (малый набор) тип ПРИ-1М ТУ 2-034-468-75: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2026**
- ГОСТ: **ТУ 2-034-468-75**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Принадлежности к индикатору ПРИ-1М**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОМУ ИНДИКАТОРУ (МАЛЫЙ НАБОР) ТИП ПРИ-1М ТУ 2-034-468-75

Диаметр зажимаемого в струбцине вала, мм:	
наименьший	30
наибольший	70
Диаметр вала, проверяемого в призме комбинированной стойки, мм:	
наименьший	10
наибольший	70
Высота стойки, мм, не менее	150
Цена деления индикатора, мм	0,01
Габаритные размеры футляра, мм	352x207x108
Масса принадлежностей, кг	6,1

Принадлежности (состав набора)	ПРИ-1М
Струбцина с мягкими накладками и горизонтальным стержнем микроподачи	1
Державка прямоугольная со стержнем	1
Стойка комбинированная	1
Футляр	1

Пример обозначения: Принадлежности к рычажно-зубчатому индикатору (малый набор) типа ПРИ-1М.

ОПИСАНИЕ: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОМУ ИНДИКАТОРУ (МАЛЫЙ НАБОР) ТИП ПРИ-1М ТУ 2-034-468-75

Набор принадлежностей предназначен для проверки правильности вращения (биения) наружных и внутренних поверхностей, для контроля деталей при их обработке и поверке на станках при монтажных и слесарно-сборочных работах. Наличие в наборе специальных зажимных устройств позволяет использовать принадлежности для самых разнообразных случаев контрольно-проверочных работ. Для установки на плоские поверхности применяется стойка комбинированная, на валы - струбцина. Горизонтальный стержень снабжен микроподачей, что обеспечивает точную настройку индикатора. Державка прямоугольная со стержнем может быть закреплена в резцедержателе станка. В комплект набора входят струбцина с мягкими накладками, державка прямоугольная со стержнем, стержень горизонтальный с микроподачей, стойка комбинированная, индикатор рычажно-зубчатого типа ИРБ ГОСТ 5584-61 и футляр.

