Призмы поверочные и разметочные с четырьмя призматическими выемками (чугунные) тип II ТУ 2-034-812-88: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2026**
- ГОСТ: **ТУ 2-034-812-88**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Призмы поверочные чугунные П-2-3-2 (200х180х100)**
- Оценка товара: **5**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ВЫЕМКАМИ (ЧУГУННЫЕ) ТИП II ТУ 2-034-812-88

Типоразмер	Габаритные размеры призм; глубина пазов, мм	Диаметры устанавливаемых валов, мм		Отклонение от параллельности призматических выемок к основанию и боковым граням, мкм	Вес, кг
		от	до	класс 2	
П-2-1-2	100х60х90; 32; 25; 20; 16	8	80	20	2,5
П-2-2-2	150х80х135; 50; 32; 25; 20	12	135	25	3,5
П-2-3-2	200х100х180; 60; 50; 32; 25	20	160	25	13,5

Обозначение призмы 2-го типа, 3-го типоразмера, 2-го класса точности при заказе: Призмы П3-2 ТУ 2-034-812-88

ОПИСАНИЕ: ПРИЗМЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ ВЫЕМКАМИ (ЧУГУННЫЕ) ТИП II ТУ 2-034-812-88

Призмы предназначены для установки деталей и изделий цилиндрической формы при контрольных и разметочных операциях.

Призмы поверочные выпускаются 2 класса точности.

Призмы поставляются комплектами, состоящими из двух штук одного размера.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов, оснастки и оборудования. © 2009-2026