

Скобы гладкие регулируемые тип СР ГОСТ 2216-84: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2020**
- ГОСТ: **ГОСТ 2216-84**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Скоба регулируемая СР 20-28**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОБЫ ГЛАДКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИП СР ГОСТ 2216-84

| Обозначение | Интервалы измерения, мм | Класс точности | Обозначение | Интервалы измерения, мм | Класс точности |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 8118-0001 | 1-5 | 3-9 | 8118-0018 | 130-140 | 3-8 |
| 0002 | 5-10 | | 0019 | 140-150 | |
| 0003 | 10-15 | | 0020 | 150-160 | |
| 0004 | 15-20 | | 0021 | 160-170 | |
| 0005 | 20-28 | | 0022 | 170-180 | 3-7 |
| 0006 | 28-35 | | 0023 | 180-190 | |
| 0007 | 35-43 | | 0024 | 190-200 | |
| 0008 | 43-50 | | 0025 | 200-210 | |
| 0009 | 50-58 | | 0026 | 210-220 | 3а-7 |
| 0010 | 58-65 | | 0027 | 220-235 | |
| 0011 | 65-73 | | 0028 | 235-250 | |
| 0012 | 73-80 | | 0029 | 250-265 | |
| 0013 | 80-90 | | 0030 | 265-280 | |
| 0014 | 90-100 | | 0031 | 280-295 | |
| 0015 | 100-110 | 3-8 | 0032 | 295-310 | |
| 0016 | 110-120 | | 0033 | 310-325 | |
| 0017 | 120-130 | | 0034 | 325-340 | |

Пример обозначения: Скоба регулируемая СР 20-28

ОПИСАНИЕ: СКОБЫ ГЛАДКИЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТИП СР ГОСТ 2216-84

Скобы предназначены для контроля валов диаметром до 34мм. Скобы изготавливаются с двумя подвижными вставками со сферической измерительной поверхностью и двумя неподвижными пятками с плоской измерительной поверхностью. Скобы могут быть установлены на любой размер в пределах интервалов измерения. По желанию потребителя установка на требуемый размер может быть произведена заводом изготовителем. Скобы выпускаются со вставками, измерительные поверхности которых оснащены твердым сплавом. Скобы имеют теплоизоляционные ручки.