

Угломер оптический УО-2 ГОСТ 11197-73: Технические характеристики



- Страна производитель: **Россия**
- ГОСТ: **ГОСТ 11197-73**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Угломер оптический УО-2**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **228-68**
- Оценка товара: **4.9**

ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ УО-2 ГОСТ 11197-73

Пределы измерения углов, °	0-180
Цена деления лимба, °	1
Цена деления нониуса, ´	5
Погрешность прибора, ´	±2,5
Погрешность прибора с подставкой, ´	±5,0
Точность изготовления углов 45° и 60° на сменных линейках, ´	±5,0
Длина сменных линек, мм	150; 300
Увеличение лупы, крат	40
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры угломера	160x300x50
Относительная влажность воздуха, %	80
Температура воздуха, °С	от +10 до +40

Пример обозначения: Угломер оптический УО-2.

ОПИСАНИЕ: УГЛОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ УО-2 ГОСТ 11197-73

Угломер оптический УО-2 предназначен для измерения контактным методом углов от 0° до 180° между двумя плоскостями или между плоскостью и образующей цилиндра или конуса и применяется в измерительных лабораториях и цехах инструментальной, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

